



MC 211 Mr. METAL COLOR CHROME SILVER

10 ml



Modelářské akrylové barvy. Jsou určeny k barvení plastických modelů nástřikem stříkací pistolí. Jsou dodávány v devíti kovových odstínech. Nejsou vhodné pro aplikaci štětcem. Před použitím řádně rozmíchejte. Ředte dle potřeby ředidlem Gunze Mr.COLOR THINNER. Doporučené ředění je podle hustoty barvy 1:1 až 2:1.

Pro lepší vzhled modelu, jasnější a kvalitnější odstíny finálních barev je vhodné před vlastním nástřikem barvami Mr.METAL COLOR nejprve povrch modelu barevně sjednotit nástřikem základní barvou **Mr. BASE WHITE 1000** nebo stříkacím tmelem **Mr. Surfacer 1000** nebo **1200**. Povrch epoxidového nebo polyuretanového modelu nastříkejte před aplikací barev přípravkem **Mr. RESIN PRIMER SURFACER**.

POZOR! Před aplikací barev Mr.METAL COLOR doporučujeme povrch modelu nástříkat přípravkem **Mr. METAL PRIMER**. Tento přípravek vytvoří vrstvu, která zajistí lepší spojení barvy s povrchem plastického modelu. Bez aplikace přípravku Mr.METAL PRIMER se barva z povrchu modelu odlupuje.

Pro dosažení vysoce realistického kovového vzhledu doporučujeme povrch zaschlé barvy na modelu rozleštit jemným flanelovým hadříkem. Na takto ošetřený povrch přímo aplikujte obtisky. Pro aplikaci obtisků

použijte přípravek MR.MARK SOFTER.

POZOR! Povrch vytvořený barvami Mr.METAL COLOR nikdy dále nestříkejte bezbarvým lakem! Jiná barva, aplikovaná přes vrstvu barvy Mr.METAL COLOR, na této vrstvě nedrží a loupe se. Pokud potřebujete model barvit kombinací normálních barevných odstínů a kovových odstínů, aplikujte kovové odstíny Mr.METAL COLOR jako poslední.

ZNAČENÍ

V malém černém oválném poli vlevo nad názvem řady Mr.METAL COLOR je číslo barvy. Ve žlutém proužku pod názvem řady je název barvy.

Odstíny a značení barev:

MC 211	CHROME SILVER
MC 212	IRON
MC 213	STAINLESS
MC 214	DARK IRON
MC 215	COPPER
MC 216	BRONZE
MC 217	GOLD
MC 218	ALUMINIUM
MC 219	BRASS

POZOR! TENTO VÝROBEK JE URČEN POUZE K ODBORNÉMU POUŽITÍ PRO OSOBY STARŠÍ 18-ti LET!
Není určen osobám zcela nebo zčásti zbavených způsobilosti k právním úkonům!

Obsahuje látky, pro které existují expoziční limity pro pracovní prostředí:

Propan-2-ol	(Index: 603-117-00-0)
2-Methylpropan-1-ol	(Index: 603-108-001)
Hliník práškový (stabilizovaný)	(Index: 013-002-00-1)

Standardní věty o nebezpečnosti

H225	Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315	Dráždí kůži.
H318	Způsobuje vážné poškození očí.
H335	Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336	Může způsobit ospalost nebo závratě.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P102	Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280	Používejte ochranné rukavice.
P403+P233	Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P101	Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Popis první pomoci:

Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto letáku, etikety přípravku nebo bezpečnostního listu k přípravku. Při vědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte aby nedošlo k vdechnutí zvratků.

Při vdechnutí:

Dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte ho prochládnout. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení. Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí:

Vyjměte kontaktní čočky. Při násilně otevřených víčkách vyplachujte 10-15 minut čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití:

Postiženého umístěte v klidu. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí); nikdy nevyvolávejte zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal přípravku nebo etiketu, popř. tento leták.

V případě požáru:

K hašení použijte pěnový nebo práškový hasící přístroj.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu při teplotě 15 st. C.

Zneškodňování: přípravek a jeho obal se zneškodňuje spalováním nebo na skládkách pro nebezpečný odpad. Z uvedených důvodů obal se zbytky přípravku odevzdávejte ve sběrně nebezpečného odpadu určené příslušnou obcí.

Za normálního způsobu použití je přípravek stabilní.

Dovozce do EU:

GSI EUROPE IMPORT + EXPORT GMBH
Louise-Dumont-Str. 31, 402 11 Düsseldorf
Spolková republika Německo (Germany)
IČ: 121295701
tel.: +49-211-166594-0, +49-402-3713570
fax: +49-211-357035
mail: hattapeiris@gsieurope.de
www.mr-hobby.com

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402

První příjemce:

EDUARD – MODEL ACCESSORIES, spol. s r.o.
Mírová 170, 435 21 Obrnice, Česká republika
IČ: 44564325, DIČ: CZ44564325
tel: +420 777 055 500, +420 723 868 928
mail: info@eduard.cz, department@eduard.cz

Země původu: Japonsko

Signální slovo

Nebezpečí

